

VAM

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 6-7 HELYSÉGHEZ



Csendes működés: csak 29 dB(A)*.



Állandó nyomás: ideális
higroszabályozású szellőzési
rendszerekhez.

Szereléskor megválasztható három
nyomásérték: 80, 100 vagy 120 Pa.



Alacsony áramfogyasztás:
mindössze 23 W**.

Kifúvócsonk átmérője 125 mm
a csőcsatlakozások 100 vagy
125 mm.



Könnyen elhelyezhető: kis
méretű, elrejtve a lakótérbe
is szerelhető (pl. beépített
szekrénybe, álmennyezetbe,
padlásra)



Nagyszerű légszállítás, alacsony fogyasztással

A kis mérete és a csendes működése miatt a lakott térben is elhelyezhető. Az erős motornak és a gondosan tervezett áramlási képnek köszönhetően a VAM központi ventilátorra egy lakás vagy családi ház vagy akár iroda, üzlethelyiség max. 7 BXC légelvezetője csatlakoztatható. Köszönhetően keskeny kialakításának és csendes működésének a VAM ventilátor ideálisan alkalmazható lakóépületekhez. A légszállítási képessége miatt (állandó nyomás tartására képes) jól alkalmazhatók a helyiségenkénti érzékeléssel szabályozott szellőzési rendszerekhez.

Intelligens motor

A VAM ventilátort egy EC motor hajtja, melynek fordulatszámát egy sebességmérő és az elektronika folyamatosan vezérli, a légelvezetőknél szükséges változó légmennyiségektől függően**. A motor teljesítménye igazodik a szellőztetési igényekhez, ezzel csökken a fogyasztás és a kibocsátott zaj is.



3 beállítható nyomásérték

Az épület adottságai szerint a VAM központi ventilátor beállítható 3 nyomás érték tartására ami 80, 100, vagy 120 Pa lehet. Ezzel a lehetőséggel a szükséges léghozam igényhez optimalizálható a szellőzési rendszer működése.

Könnyű elhelyezhetőség

A motor zajszintje és kis méretei miatt a VAM ventilátor közvetlenül a lakott térbe is szerelhető, pl. beépített szekrénybe, padlásra, álmennyezetbe. A karbantartását egyszerűsíti az elérhetősége, és a szerszám nélkül levehető fedele.

A ventilátorház szigetelés lehetővé teszi a készülék fűtetlen helyiségbe (pl. padlástér) történő telepítését. Ebben az esetben kiemelten fontos a megfelelően szigetelt légcsatlakozás alkalmazása.



Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73
e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu



VAM

Akustikus, fordulatszám szabályozott ventilátor - 6/7 helyiséghez

Típus

Léghozam jellemzők

Max. légszállítás 100 Pa-on	m³/h
Max. nyomás	Pa
Lehetséges nyomásérték beállítás	Pa

Akuszтика

Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [léghozam m³/h-ban]	dB(A)
--	-------

Elektronika

Tápfeszültség

Motor

Teljesítmény [léghozam m³/h-ban]	W
----------------------------------	---

Védelem

Jellemzők

Tömeg	kg
Szín	fém
Anyag (borítás)	galvanizált acél
Méret	mm

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma	
Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek)	
Szivócsonk mérete*	
Kifúvó csonek mérete	mm
Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre)	mm

Karbantartás

Szűrő	-
Tisztítás	könnyen levehető felső borítás (4 csavar)

Működés

Direkt hajtású járókerék	■
Max. fordulatszám	1/min

VAM 767

	m³/h	250
	Pa	130
	Pa	80 / 100 / 120
	dB(A)	29 [100] ; 33 [200]
		230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 60 Hz
		EC (Elektronikus kommutátoros)
	W	23 [100] ; 44 [200]
		IP30
	kg	18
		fém
		galvanizált acél
	mm	480 x 480 x 240
		7
		6
		ø80 / ø100 / ø125
	mm	ø125
	mm	Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre is!
		-
		könnyen levehető felső borítás (4 csavar)
		■
	1/min	1 100

*: Külön rendelhető csatlakozóméretű kiegészítővel: Ø 80 (AEA 810), Ø 100 (AEA 809), Ø 125 mm (AEA 808)

■ standard

