

V4A PREMIUM

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 4 HELYSÉGHEZ



Halk működés: csak 33 dB(A) *



Alacsony energiafogyasztás:
mindössze 13 W 40 m³/h-nál



Állandó nyomás: ideális BXC
légelvezetőkhöz



Könnyű szerelés: kis mérete és
lapos kialakítása miatt könnyen
elhelyezhető

Csőcsatlakozás átmérők: 100 vagy
125 mm, a kifúvó csomagtól
125 mm.



Egyszerű karbantartás: évente
csak szűrőtisztítás, könnyen,
szerszámok nélkül hozzáférhető



Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban

A V4A Premium ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejtethető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségéről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.

A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.

Egy hatékony motor

A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető szabad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

Csendes üzemelésre optimalizálva (1, 2)


A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a V4A halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakótérbe telepítéshez.

Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő kivethető szűrő nagyon megkönnyíti a karbantartást.

12 VAC kimenet a légelvezető elemek működtetéséhez

A V4A Premium ventilátor integrált 12 VAC transzformátorral rendelkezik, amelyről szükség esetén biztosítható a külső energiaforrás igényű légelvezető típusok energiaellátása.



Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73

e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu



V4A PREMIUM

Akuszti ventilátor - 4 helyiséghez

Típus

Légáram jellemzők

Max. légáramlás 100 Pa-on

Max. nyomás

Akuszti

Hangnyomásszint L_p ($r = 2$ m) [légáram m^3/h -ban]

Elektronika

Tápfeszültség

Motor

Teljesítmény [légáram m^3/h -ban]

Védelem

Jellemzők

Tömeg

Szín és anyag (borítás)

Méret

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma*

Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek)

Szívócső mérete (csőcsatlakozó külön rendelhető)

Kívülről mérete

Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre)

Karbantartás

Szűrő

Tisztítás

Kivehető elektronika

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám

Egyéb funkciók

12 V AC kimenet a 2 légvezető energia ellátására

V4A 336

m^3/h

210

Pa

118

dB(A)

33 [40] ; 35 [160]

W

12.5 [40] ; 22 [160]

kg

6.7

mm

450 x 450 x 219

mm

$\varnothing 100$ vagy $\varnothing 125$

mm

$\varnothing 125$

Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve

szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerezhető propeller

■ (cserélhető a ventilátor kiszerezése nélkül)

1/min

1 350

*: Nem tartozék, külön rendelhető:

AVE 056 ($\varnothing 100$ mm) csőcsatlakozó,

AVE 055 ($\varnothing 125$ mm) csőcsatlakozó

■ standard

